


Hoja de datos

TAM3242-5MT10-0FA0



Potencia	63,0 VA
Entrada	690 +/-5% V AC
Salida	230 V AC
Categoría	Transformador de potencia, de control y de aislamiento



Representante de imágenes

Parámetros eléctricos

Fases	1
Potencia nominal	VA 63,0
Potencia a corto plazo	VA 190
Tensión nominal de entrada	V AC 725-690-655
Corriente nominal de entrada	A AC 0,113-0,118-0,124
Tensión nominal de salida	V AC 230
Corriente nominal de salida	A AC 0,274
Frecuencia	Hz 50...60
Tensión de cortocircuito	% 8,19 20°C
Grupo de conexión	li0
Operación	Funcionamiento continuo
Tiempo de funcionamiento	% 100
Material de bobinado	CU
Pérdidas de bobinado	W 5,70
Pérdidas del hierro	W 4,60
Pérdidas totales	W 10,3
Rendimiento	% 85,0

Estándares

Estándares	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
------------	--------------------------

Autorización / Certificado

Aprobaciones	ENE (otras aprobaciones bajo pedido)
Declaración de conformidad	CE

Condiciones ambientales

Temperatura de operación	°C	-25 ... +40
Temperatura de almacenamiento	°C	-25 ... +55
Gama de temperatura ampliada	°C	hasta el +80 (después de la reducción de potencia según las características de carga)



Humedad atmosférica relativa (sin condensación)	%	5 ... 95
Refrigeración		refrigeración natural
Altitud de instalación		hasta 1000m sobre el nivel del mar, también posible con reducción de potencia
Categoría de sobretensión (según EN 61558)		OVC III
Grado de suciedad (según EN 61558)		P2

Instalación y ensamblaje

Tipo de conexión	Conexión por conector plano / tornillo
Tipo de montaje	Tornillos / perfiles
Posición de ensamblaje	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Dimensiones (AxLxP)	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Dimensiones de montaje	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Taladro agujero oblongo	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Distancia	ver información técnica en el capítulo „Más información“

Características de seguridad



Clase de aislamiento	según EN	clase B
Grado de protección		IP00 (otros tipos de protección bajo pedido)
Clase de protección		
Resistencia al cortocircuito		condicionalmente con cobertura

Tabla de conexión



Bloque de terminales

Reverso: 32-31
Frente: 1-2-3-4

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	Terminal 	Puentes 	Protección
PRI1	725	0,113	1-4	-	3RV2411-0AA10 / 0,13A (ext.)
	690	0,118	1-3	-	3RV2411-0AA10 / 0,13A (ext.)
	656	0,124	1-2	-	3RV2411-0AA10 / 0,14A (ext.)
SEC1	230	0,274	31-32	-	3RV2011-0DA10 / 0,28A (ext.)



NOTA protección

Protección según IEC 60947 | Sugerencia de tipo con disyuntor Siemens - las alternativas son posibles.
Protección para el mercado norteamericano según UL - véase capítulo „Más información“.

Datos generales

GTIN / EAN	4025515512097
País de origen	República Checa
Unidad de empaque	1
Indicador de exportación	AL: N / ECCN: N
Número de arancel aduanero	85043180
Peso bruto	kg 1,6
Peso neto	kg 1,4

Más información

Catálogo completo transformadores / Alimentaciones / Inductancias / Filtros

www.mdexx.com/online-katalog

Gama de productos transformadores

www.mdexx.com/core-products-range-transformers

Información técnica

www.mdexx.com/technische-information


ePLAN / CAD datos

www.eplandata.de/portal/es_ES/part/MDX.TAM3242-5MT10-0FA0

Servicio / Asistencia

- Manual del usuario [www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren \(TAM, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU))
- Certificado www.mdexx.com/downloads/zertifikate
- EU Declaraciones de conformidad [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 \(TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW))
- EAC Certificados www.mdexx.com/EAC_Transformatoren

Dibujo dimensional



Anschlüsse:

- ① **Flachsteckeranschluss:**
DIN 46224 - A 6.3 - 0.8
- ② **Schraubanschluss:**
eindrängig: 0.5 bis 6mm²
feindrängig: 0.5 bis 4mm²
Anziehdrehmoment: 0.5 Nm
Abisolierlänge: 10-11 mm

connections:

- ① **flat plug connection:**
DIN 46224 - A 6.3 - 0.8
- ② **screw connection:**
single wire: 0.5 to 6mm²
finely stranded: 0.5 to 4mm²
tightening torque: 0.5 Nm
stripping length: 10-11 mm

technical specifications

ISO 2768- m	scale: 1:1	weight: approx. max.1,4 KG
untoleranced dimension	semifinished part	
name	description	
date	Transformator / transformer	
drawn	BORCHERS	EI 04/28
checked	LINNECK	
released	LINNECK	
project	size	sheet
amex	A 3	2
	drawing number	index
	MTZAM218-53	C
	type	replacement through:
	TAM324-	

Montagelochung M1:2
Mounting holes M1:2

Klemmenzahl und Position können variieren!
Number of terminals and position can vary!