

数据表

TAM3442-8EV00-0EA0



容量	100 VA
输入	600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230 V AC
输出	42 V AC
类别	线路、控制和安全变压器



图片代表

电气参数

相数	1
额定容量	VA 100
短时容量	VA 310
额定输入电压	V AC 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
额定输入电流	A AC 0,215-0,224-0,234-0,245-0,258-0,268-0,280-0,293-0,310-0,322-0,537-0,560
额定输出电压	V AC 42
额定输出电流	A AC 2,381
频率	Hz 50...60
短路电压	% 8,01 20°C
联结组别	II0
工作制	S1
运行时间	% 100
绕组材料	CU
线圈损耗	W 10,4
铁芯损耗	W 6,90
总损耗	W 17,3
效率	% 86,0

标准


标准	EN 61558-2-1, -2-2, -2-6 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
----	--

允许 / 证书

批准	ENEC cULus (根据客户要求可能获得进一步批准)
符合性声明	CE

环境条件

工作温度	°C -25 ... +40
储存温度	°C -25 ... +55
扩展的温度范围	°C 高达 +80 (根据负载特性降低功率后)



相对湿度 (不含冷凝)	% 5 ... 95
冷却方式	自然冷却
安装的海拔高度	到 1000米海拔, 通过降低功率可以实现更高的海拔
过电压类别	(根据 EN 61558) OVC III
污染程度	(根据 EN 61558) P2


安装和安装

连接方式	螺丝/扁平插头连接
安装类型	螺钉/安装轨
安装位置	见 „外形图“ 在文档的末尾
尺寸 (高x宽x深)	见 „外形图“ 在文档的末尾
安装尺寸	见 „外形图“ 在文档的末尾
腰型孔	见 „外形图“ 在文档的末尾
电气间距	请参阅章中的技术信息 „更多信息“

安全功能

绝缘等级	根据 EN	等级 B
绝缘等级	根据 UL	CLASS 130
防护等级		IP00 (按要求提供其他保护类型)
防护等级		
短路强度		有条件地保护

连接表



接线端子

后部: 32-31
前部: 1-2-3-4-5-6-7

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	端子	连接	保险丝
PRI1	600	0,215	1-7	-	3RV2411-0DA10 / 0,24A (ext.)
	575	0,224	2-7	-	3RV2411-0DA10 / 0,25A (ext.)
	550	0,234	3-7	-	3RV2411-0DA10 / 0,26A (ext.)
	525	0,245	1-6	-	3RV2411-0DA10 / 0,27A (ext.)
	500	0,258	2-6	-	3RV2411-0DA10 / 0,28A (ext.)
	480	0,268	3-6	-	3RV2411-0EA10 / 0,30A (ext.)
	460	0,280	1-5	-	3RV2411-0EA10 / 0,31A (ext.)
	440	0,293	2-5	-	3RV2411-0EA10 / 0,32A (ext.)
	415	0,310	3-5	-	3RV2411-0EA10 / 0,34A (ext.)
	400	0,322	3-5	-	3RV2411-0EA10 / 0,35A (ext.)
	240	0,537	1-4	-	3RV2411-0HA10 / 0,59A (ext.)
	230	0,560	2-4	-	3RV2411-0HA10 / 0,62A (ext.)
SEC1	42	2,381	31-32	-	3RV2011-1DA10 / 2,4A (ext.)



备注 保险丝

保险丝 根据 IEC 60947 | 建议使用的西门子断路器的型号 - 替代是可能的。
保护北美市场根据 UL - 见章 „更多信息“。

一般数据

GTIN / EAN	4025515513834
原产国	捷克
包装单位	1
出口标记	AL: N / ECCN: N
海关关税编号	85043180
毛重量	kg 2,3
净重量	kg 2,1

更多信息

完整目录 变压器/电源/电抗器/滤波器

www.mdexx.com/online-katalog

核心产品系列 变压器

www.mdexx.com/core-products-range-transformers

技术信息

www.mdexx.com/technische-information

ePLAN / CAD 数据

www.eplandata.de/portal/en_EN/part/MDX.TAM3442-8EV00-0EA0

服务支持

- 操作手册

[www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren\(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren(TAM,TAP,TAT,TAU,TBT,TBU))

- 证书
- EU 符合性声明
- EAC 认证
- UL 认证

		www.mdexx.com/downloads/zertifikate
		www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW)
		www.mdexx.com/EAC Transformatoren
US	产品	www.mdexx.com/XPTQ2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)
	绝缘	www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)
CA	产品	www.mdexx.com/XPTQ8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)
	绝缘	www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)

外形图

