

数据表

TAM4042-8DV00-0EA0



容量	250 VA
输入	550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208 V AC
输出	42 V AC
类别	线路、控制和安全变压器



图片代表

电气参数

相数	1
额定容量	VA 250
短时容量	VA 850
额定输入电压	V AC 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
额定输入电流	A AC 0,537-0,559-0,591-0,615-0,642-0,674-0,710-0,739-0,782-1,284-1,419
额定输出电压	V AC 42
额定输出电流	A AC 5,952
频率	Hz 50...60
短路电压	% 5,45 20°C
联结组别	li0
工作制	S1
运行时间	% 100
绕组材料	CU
线圈损耗	W 18,1
铁芯损耗	W 12,4
总损耗	W 30,5
效率	% 89,1

标准


标准	EN 61558-2-1, -2-2, -2-6 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
----	--

允许 / 证书

批准	ENE cULus (根据客户要求可能获得进一步批准)
符合性声明	CE

环境条件

工作温度	°C	-25 ... +40
储存温度	°C	-25 ... +55
扩展的温度范围	°C	高达 +80 (根据负载特性降低功率后)



相对湿度 (不含冷凝)	%	5 ... 95
冷却方式		自然冷却
安装的海拔高度		到 1000米海拔, 通过降低功率可以实现更高的海拔
过电压类别	(根据 EN 61558)	OVC III
污染程度	(根据 EN 61558)	P2


安装和安装

连接方式	螺丝/扁平插头连接
安装类型	螺钉/安装轨
安装位置	见 „外形图“ 在文档的末尾
尺寸 (高x宽x深)	见 „外形图“ 在文档的末尾
安装尺寸	见 „外形图“ 在文档的末尾
腰型孔	见 „外形图“ 在文档的末尾
电气间距	请参阅章中的技术信息 „更多信息“

安全功能

绝缘等级	根据 EN	等级 B
绝缘等级	根据 UL	CLASS 130
防护等级		IP00 (按要求提供其他保护类型)
防护等级		I
短路强度		有条件地保护

连接表



接线端子

后部: 32-31
前部: 1-2-3-4-5-6-7-8

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	端子	连接	保险丝
PRI1	550	0,537	1-8	4-5	3RV2411-0HA10 / 0,59A (ext.)
	525	0,559	1-8	3-5	3RV2411-0HA10 / 0,62A (ext.)
	500	0,591	1-8	2-5	3RV2411-0HA10 / 0,65A (ext.)
	480	0,615	1-8	2-5	3RV2411-0HA10 / 0,68A (ext.)
	460	0,642	1-8	4-6	3RV2411-0HA10 / 0,71A (ext.)
	440	0,674	1-8	3-6	3RV2411-0HA10 / 0,74A (ext.)
	415	0,710	1-8	3-7	3RV2411-0HA10 / 0,78A (ext.)
	400	0,739	1-8	2-6	3RV2411-0JA10 / 0,81A (ext.)
	380	0,777	1-8	2-7	3RV2411-0JA10 / 0,86A (ext.)
	230	1,284	1-8	1-6 4-8	3RV2411-1AA10 / 1,40A (ext.)
208	1,419	1-8	1-7 3-8	3RV2411-0HA10 / 1,55A (ext.)	
SEC1	42	5,952	31-32	-	3RV2011-1HA10 / 6,0A (ext.)



备注 保险丝

保险丝 根据 IEC 60947 | 建议使用的西门子断路器的型号 - 替代是可能的。
保护北美市场根据 UL - 见章 „更多信息“。

一般数据

GTIN / EAN	4025515516804
原产国	捷克
包装单位	1
出口标记	AL: N / ECCN: N
海关关税编号	85043180
毛重量	kg 4,1
净重量	kg 3,9

更多信息

完整目录 变压器/电源/电抗器/滤波器

www.mdexx.com/online-katalog

核心产品系列 变压器

www.mdexx.com/core-products-range-transformers

技术信息

www.mdexx.com/technische-information

ePLAN / CAD 数据

www.eplandata.de/portal/en_EN/part/MDX.TAM4042-8DV00-0EA0

服务支持

- 操作手册

[www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren_\(TAM,_TAP,_TAT,_TAU,_TBT,_TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren_(TAM,_TAP,_TAT,_TAU,_TBT,_TBU))

- 证书
- EU 符合性声明
- EAC 认证
- UL 认证

		www.mdexx.com/downloads/zertifikate
		www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW)
		www.mdexx.com/EAC Transformatoren
US	产品	www.mdexx.com/XPTQ2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)
	绝缘	www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)
CA	产品	www.mdexx.com/XPTQ8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)
	绝缘	www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)

外形图

