Hoja de datos

TAM4342-4TN00-0EA0

Potencia	**315 VA**
Entrada	**230 +/-5% V AC**
Salida	**24 V AC**
Categoría	**Transformador de potencia, de control y de seguridad**



Representante de imágenes

Parámetros eléctricos

Fases		1
Potencia nominal	VA	315
Potencia a corto plazo	kVA	1,12
Tensión nominal de entrada	V AC	242-230-218
Corriente nominal de entrada	A AC	1,53-1,60-1,68
Tensión nominal de sortida	V AC	24
Corriente nominal de salida	A AC	13,1
Frecuencia	Hz	50…60
Tension de cortocircuito	%	6,08 | 20°C
Grupo de conexión		Ii0
Opéración		Funcionamiento continuo
Tiempo de funcionamiento	%	100
Material de bobinado		CU
Pérdidas de bobinado	W	20,5
Pérdidas del hierro	W	14,9
Pérdidas totales	W	35,4
Rendimiento	%	90,0

Estándares

Estándares	EN 61558-2-1, -2-2, -2-6 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271

Autorización / Certificado

Approbaciones	| (otras approbaciones bajo pedido)
Declaración de conformidad	

© 2022 mdexx Magnetronic Devices GmbH

excellence inside.

Condiciones ambientales

Temperatura de operación	°C	-25 … +40
Temperatura de almacenamiento	°C	-25 … +55
Gama de temperatura ampliada	°C	hasta el +80 (después de la reducción de potencia según las características de carga)



Humedad atmosférica relativa (sin condensación)	%	5 … 95
Refrigeración		refrigeración natural
Altitud de instalación		hasta 1000m sobre el nivel del mar, también posible con reducción de potencia
Categoría de sobretensión	(según EN 61558)	OVC III
Grado de suciedad	(según EN 61558)	P2

Instalación y ensamblaje

Tipo de conexión	Conexión por conector plano / tornillo
Tipo de montaje	Tornillo
Posición de ensamblaje	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Dimensiones (AxLxP)	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Dimensiones de montaje	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Taladro agujero oblongo	véase „Dibujo dimensional“ al final del documento
Distancia	ver información técnica en el capítulo „Más información“

Características de seguridad

Clase de aislamiento	según EN	clase B
Clase de aislamiento	según UL	CLASS 130
Grado de protección		IP00 (otros tipos de protección bajo pedido)
Clase de protección		I
Resistencia al cortocircuito		condicionalmente con cobertura

Sujeto a cambios
© 2022 mdexx Magnetronic Devices GmbH

Tabla de conexión



Bloque de terminales

Reverso:	32-31
Frente:	1-2-3-4

	U_N [V AC]	I_N [A AC]	Terminal	Puentes	Protección
PRI1	242	1,53	1-4	-	3RV2411-1BA10 / 1,73A (ext.)
	230	1,60	1-3	-	3RV2411-1BA10 / 1,80A (ext.)
	218	1,68	1-2	-	3RV2411-1BA10 / 1,88A (ext.)
SEC1	24	13,1	31-32	-	3RV2011-4AA10 / 13,5A (ext.)

NOTA protección
Protección según IEC 60947 | Sugerencia de tipo con disyuntor Siemens - las alternativas son posibles.
Protección para el mercado norteamericano según UL - véase capítulo „Más información“.

Datos generales

GTIN / EAN		4025515517191
País de origen		República Checa
Unidad de empaque		1
Indicador de exportación		AL: N / ECCN: N
Número de arancel aduanero		85043180
Peso bruto	kg	4,8
Peso neto	kg	4,5

Más información

Catálogo completo transformadores / Alimentaciones / Inductancias / Filtros
www.mdexx.com/online-katalog

Gama de productos transformadores
www.mdexx.com/core-products-range-transformers

Información técnica
www.mdexx.com/technische-information

ePLAN / CAD datos
www.eplandata.de/portal/es_ES/part/MDX.TAM4342-4TN00-0EA0

Servicio / Asistencia

- Manual del usuario www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren (TAM, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU)
- Certificado www.mdexx.com/downloads/zertifikate
- EU Declaraciones de conformidad www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 (TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW)
- EAC Certificados www.mdexx.com/EAC Transformatoren
- UL Certificados
  - US *producto* www.mdexx.com/XPTQ2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)
  - US *aislamiento* www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)
  - CA *producto* www.mdexx.com/XPTQ8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV)
  - CA *aislamiento* www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180)

Sujeto a cambios
© 2022 mdexx Magnetronic Devices GmbH

Dibujo dimensional



Sujeto a cambios
© 2022 mdexx Magnetronic Devices GmbH

excellence inside.