

数据表

TAM6142-8ED40-0FA0



容量	1,60 kVA
输入	600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230 V AC
输出	230-115 (2x115) V AC
类别	线路、控制和隔离变压器



图片代表

电气参数

相数	1
额定容量	kVA 1,60
短时容量	kVA 7,30
额定输入电压	V AC 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
额定输入电流	A AC 2,95-3,08-3,22-3,38-3,54-3,69-3,85-4,03-4,27-4,43-7,38-7,70
额定输出电压	V AC 230-115
额定输出电流	A AC 6,96-13,9
频率	Hz 50...60
短路电压	% 2,10 20°C
联结组别	li0
工作制	S1
运行时间	% 100
绕组材料	CU
线圈损耗	W 43,7
铁芯损耗	W 21,1
总损耗	W 64,8
效率	% 96,0

标准


标准	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 UL 5085 / XPTQ2-8.E92271
----	--

允许 / 证书

批准	ENE cULus (根据客户要求可能获得进一步批准)
符合性声明	CE

环境条件

工作温度	°C	-25 ... +40
储存温度	°C	-25 ... +55
扩展的温度范围	°C	高达 +80 (根据负载特性降低功率后)



相对湿度 (不含冷凝)	%	5 ... 95
冷却方式		自然冷却
安装的海拔高度		到 1000米海拔, 通过降低功率可以实现更高的海拔
过电压类别	(根据 EN 61558)	OVC III
污染程度	(根据 EN 61558)	P2


安装和安装

连接方式	螺丝/扁平插头连接
安装类型	螺钉
安装位置	见 „外形图“ 在文档的末尾
尺寸 (高x宽x深)	见 „外形图“ 在文档的末尾
安装尺寸	见 „外形图“ 在文档的末尾
腰型孔	见 „外形图“ 在文档的末尾
电气间距	请参阅章中的技术信息 „更多信息“

安全功能

绝缘等级	根据 EN	等级 B
绝缘等级	根据 UL	CLASS 130
防护等级		IP00 (按要求提供其他保护类型)
防护等级		I
短路强度		有条件地保护

连接表



接线端子

后部: 34-33-32-31
前部: 1-2-3-4-5-6-7-8

	U _N [V AC]	I _N [A AC]	端子	连接	保险丝
PRI1	600	2,95	1-8	4-5	3RV2411-1EA10 / 3,2A (ext.)
	575	3,08	1-8	4-6	3RV2411-1EA10 / 3,3A (ext.)
	550	3,22	1-8	4-7	3RV2411-1EA10 / 3,5A (ext.)
	525	3,38	1-8	3-5	3RV2411-1EA10 / 3,7A (ext.)
	500	3,54	1-8	3-6	3RV2411-1EA10 / 3,9A (ext.)
	480	3,69	1-8	3-7	3RV2411-1EA10 / 4,0A (ext.)
	460	3,85	1-8	3-7	3RV2411-1EA10 / 4,2A (ext.)
	440	4,03	1-8	2-5	3RV2411-1EA10 / 4,4A (ext.)
	415	4,27	1-8	2-6	3RV2411-1GA10 / 4,6A (ext.)
	400	4,43	1-8	2-7	3RV2411-1GA10 / 4,8A (ext.)
	240	7,38	1-8	1-7 3-8	3RV2411-1JA10 / 8,1A (ext.)
	230	7,70	1-8	1-7 3-8	3RV2411-1JA10 / 8,4A (ext.)
SEC1	230	6,96	31-34	32-33	3RV2011-1HA10 / 7,0A (ext.)
	115	13,9	31-34	31-32 33-34	3RV2011-4AA10 / 14,5A (ext.)



备注 保险丝

保险丝 根据 IEC 60947 | 建议使用的西门子断路器的型号 - 替代是可能的。
保护北美市场根据 UL - 见章 „更多信息“。

一般数据

GTIN / EAN	4025515565413
原产国	捷克
包装单位	1
出口标记	AL: N / ECCN: N
海关关税编号	85043200
毛重量	kg 18,9
净重量	kg 18,2

更多信息

完整目录 变压器/电源/电抗器/滤波器

www.mdexx.com/online-katalog

核心产品系列 变压器

www.mdexx.com/core-products-range-transformers

技术信息

www.mdexx.com/technische-information

ePLAN / CAD 数据

www.eplandata.de/portal/en_EN/part/MDX.TAM6142-8ED40-0FA0

服务支持

- 操作手册 [www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren \(TAM, TAP, TAT, TAU, TBT, TBU\)](http://www.mdexx.com/BA_T_Transformatoren_(TAM,_TAP,_TAT,_TAU,_TBT,_TBU))
 - 证书 www.mdexx.com/downloads/zertifikate
 - EU 符合性声明 [www.mdexx.com/Transformatoren nach EN 61558 \(TAM, TAN, TAP, TAT, TAU, TAW\)](http://www.mdexx.com/Transformatoren_nach_EN_61558_(TAM,_TAN,_TAP,_TAT,_TAU,_TAW))
 - EAC 认证 [www.mdexx.com/EAC Transformatoren](http://www.mdexx.com/EAC_Transformatoren)
 - UL 认证
- | | | |
|----|----|--|
| US | 产品 | www.mdexx.com/XPTQ2.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV) |
| | 绝缘 | www.mdexx.com/OBJY2.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180) |
| CA | 产品 | www.mdexx.com/XPTQ8.E92271 (TAJ, TAM, TAP, TAW, TEF, TEV) |
| | 绝缘 | www.mdexx.com/OBJY8.E106597 (CTB130, CTB155, ADS180, CCC180) |

外形图

